Frontalinis krautuvas METAL-TECHNIK Tytan MT 02

Galerija



Kaina:

4 598,00 € su PVM

Trumpas aprašymas

Kaina nurodyta BELARUS markės traktoriams.

Aprašymas

Metal-Technik priekiniai krautuvai sukurti taip, kad garantuotų aukščiausią efektyvumą. Nuo bendro mobilumo iki smulkiausių detalių. Kaip frontalinių krautuvų gamintojas, naudojome aukščiausios kokybės plieną - S355, du skersinius iš 90 mm skersmens vamzdžio, kurie sustiprina konstrukciją, ir sumažinto skersmens cilindrą, kuris puikiai dera su prastos hidraulinės sistemos traktoriais. spektaklis. Dažų dangą sudaro gruntas ir patys dažai, kurie dengiami milteliniu būdu. Priekinis krautuvas valdomas vairasvirte. Jame, be kita ko, yra: in: greita jungtis krautuvui montuoti, greitoji jungtis, pilna hidraulika, mechaninis lygiagretusis kreipimasis ir kronšteinai krautuvui pastatyti. Frontaliniai krautuvai dirba su tokia įranga kaip: griebtuvas, krokodilas, kaušas, krokodilo letenė, padėklų vežimėlis, kateris. Jie skirti žemės ūkio produkcijos, mėšlo, siloso, biriųjų medžiagų, padėklų pakrovimui ir iškrovimui bei transportavimo darbams ūkiuose. Kaip pripažintas gamintojas siūlome profesionalų frontalinį krautuvą, kurio kaina ir kokybė atitiks visus Jūsų lūkesčius. Standartinė žinomų gamintojų vairasvirtė ir skirstytuvas.

Techniniai duomenys

Mašinos tipas: montuojamas

Sujungimo su traktoriumi būdas: laikanti konstrukcija

Kėlimo aukštis: 3570 mm

Krautuvo svoris (tik strėlės): 562 kg

Numatoma keliamoji galia: 1600 kg

Brėžimo gylis: 230 mm

Piešimo kampas: 30 laipsnių

Išmetimo kampas: 62 laipsniai

Darbinio aukščio reguliavimas: hidraulinis

Niveliavimo paklaida: max 3 laipsniai

Poz klaida šaukštui: max 10 laipsnių

Darbinis slėgis: iki 190 barų

Traktoriaus galia: 60-120 AG

Darbinis greitis (maks.): 8 km/val

T**ransporto greitis (maks.):** 15 km/val

Aptarnavimas: 1 asmuo

Triukšmo lygis žemiau 70 dB

Elektrohidraulinis valdymas (džoistikas)

Europietiškas užkabinimas

Greitas krautuvo nuėmimas nuo traktoriaus

Kopijuojantis

Atitinka ES reikalavimus

Reguliuojamos frontalinio krautuvo pastatymo kojos numontavus nuo traktoriaus.

2 skersiniai vamzdžiai, kurie duoda padidintą stabilumą frontaliniui krautuvui

Frontalinių krautuvų rėmai, kurie montuojami ant traktoriaus, tvirtinami ne tik traktoriaus priekyje, bet taip pat po traktoriaus apačia yra sujungiami su galine traktoriaus ašimi (galiniu tiltu). Dėl šios konstrukcijos ypatumų yra papildomai sutvirtinamas pats traktorius ir pasiekiamas didelis frontalinio krautuvo rėmų patvarumas. Frontaliniai krautuvai turi lengvą ir greitą prikabinimą/atkabinimą prie/nuo traktoriaus, kuris yra labai patogus siekiant darbo našumo ir produktyvumo.

Frontalinio įvorės pasižymi tuo, kad jos yra netepamos mažo dilimo įvorės -jos išsiskiria tuo, kad dirba esant didelėms apkrovoms net prie žemų temperatūrų, mechaniniu tvirtumu, geromis dielektrinėmis savybėmis. Šių įvorių tepti nereikia!

Šiems frontaliniams krautuvams galime pasiūlyti platų asortimentą priedų.

Savybės

Papildoma informacija: Garantija: 12 mėn.
Papildoma informacija: KAINOS GALI KEISTIS DĖL SVYRUOJANČIO KURSO IR BESIKEIČIANČIŲ GAMINTOJŲ KAINŲ.

Ypatybės

Montavimas: BE montavimo, SU montavimu, kaina nuo 200 EUR