


---

Frontalinis krautuvas METAL-TECHNIK, MTS 900

### Galerija



### Kaina:

3 751,00 € su PVM

### Trumpas aprašymas

**TINKA: BELARUS 320.4**

### Aprašymas

Metal-Technik priekiniai krautuvai sukurti taip, kad garantuotų aukščiausią efektyvumą. Nuo bendro mobilumo iki smulkiusių detalių. Kaip frontalių krautuvų gamintojas, naudojome aukščiausios kokybės plieną - S355, du skersinius iš 90 mm skersmens vamzdžio, kurie sustiprina konstrukciją, ir sumažinto skersmens cilindrus, kurie puikiai dera su prastos hidraulinės sistemos traktoriais. spektaklis. Dažų dangą sudaro gruntas ir patys dažai, kurie dengiami miltelinio būdu. Priekinis krautuvai valdomas vairasvirte. Jame, be kita ko, yra: in: greita jungtis krautuvui montuoti, greitoji jungtis, pilna hidraulika, mechaninis lygiagretusis kreipimasis ir kronšteinai krautuvui pastatyti. Frontaliniai krautuvai dirba su tokia įranga kaip: griebtuvas, krokodilas, kaušas, krokodilo letenė, padėklų vežimėlis, kateris. Jie skirti žemės ūkio produkcijos, mėšlo, siloso, biriųjų medžiagų, padėklų pakrovimui ir iškrovimui bei transportavimo darbams ūkiuose. Kaip pripažintas gamintojas siūlome profesionalų frontalinį krautuvą, kurio kaina ir kokybė atitiks visus Jūsų lūkesčius. Standartinė žinomų gamintojų vairasvirtė ir skirstytuvai.

### Techniniai duomenys

**Mašinos tipas:** montuojamas

**Sujungimo su traktoriumi būdas:** laikanti konstrukcija

**Kėlimo aukštis:** 2400 mm

**Krautuvo svoris (tik strėlės):** 208 kg

**Numatoma keliamoji galia:** 700 kg

**Brėžimo gylis:** 150 mm

**Piešimo kampas:** 47 laipsnių

**Išmetimo kampas:** 56 laipsniai

**Darbinio aukščio reguliavimas:** hidraulinis

**Niveliavimo paklaida:** max 3 laipsniai

**Poz klaida šaukštui:** max 10 laipsnių

**Darbinis slėgis:** iki 170 barų

**Traktoriaus galia:** iki 40 AG

**Darbinis greitis (maks.):** 8 km/val

**Transporto greitis (maks.):** 15 km/val

**Aptarnavimas:** 1 asmuo

**Triukšmo lygis žemiau** 70 dB

**Elektrohidraulinis valdymas (džoistikas)**

**Europietiškas užkabinimas**

**Greitas krautuvo nuėmimas nuo traktoriaus**

**Kopijuojantis**

**Atitinka ES reikalavimus**

**Reguliuojamos frontalinio krautuvo pastatymo kojos numontavus nuo traktoriaus.**

**2 skersiniai vamzdžiai, kurie duoda padidintą stabilumą frontaliniai krautuvui**

Frontalinių krautuvų rėmai, kurie montuojami ant traktoriaus, tvirtinami ne tik traktoriaus priekyje, bet taip pat po traktoriaus apačia yra sujungiami su galine traktoriaus ašimi (galiniu tiltu). Dėl šios konstrukcijos ypatumų yra papildomai sutvirtinamas pats traktorius ir pasiekiamas didelis frontalinio krautuvo rėmų patvarumas. Frontaliniai krautuvai turi lengvą ir greitą prikabinimą/atkabinimą prie/nuo traktoriaus, kuris yra labai patogus siekiant darbo našumo ir produktyvumo.

Frontalinio įvorės pasižymi tuo, kad jos yra netepamos mažo dilimo įvorės -jos išsiskiria tuo, kad dirba esant didelėms apkrovoms net prie žemų temperatūrų, mechaniniu tvirtumu, geromis dielektrinėmis savybėmis. Šių įvorių tepti nereikia!

**Šiems frontaliniais krautuvams galime pasiūlyti platų asortimentą priedų.**

## Savybės

Papildoma informacija: KAINOS GALI KEISTIS DĖL SVYRUOJANČIO KURSO IR BESIKEIČIANČIŲ GAMINTOJŲ KAINŲ.

Papildoma informacija: Garantija: 12 mėn.

## **Ypatybės**

Montavimas: BE montavimo, SU montavimu, kaina nuo 200 EUR