Plūgai BOMET Libra (plūgo korpuso plotis: 30–50)

Galerija



Kaina:

5 100,00 € su PVM

Trumpas aprašymas

KAINA nurodyta su lingine apsauga.

Užsakoma prekė. Dėl detalesnės informacijos, prašome susisiekti su vadybiniku tel. nr. +3706 55 23905

Aprašymas

Vieno korpuso plūgai Libra yra skirti vidutinio ir gilaus arimo darbams įvairiose dirvose. Esant akmenuotam dirvožemiui, rekomenduojami plūgai su spyruoklėmis, kurios veiksmingai apsaugo nuo perkrovos ir pažeidimų.

Plūgų korpusų darbinis plotis reguliuojamas nuo 30 iki 50 cm .

Atstumas tarp plūgų korpusų ant rėmo yra 90 cm ir aukštis po rėmu, lygus 83 cm, leidžia nevaržomai dirbti laukuose, kuriuose po derliaus nuėmimo lieka likučių.

Atraminis ratas, kuris nustato arimo gylį iki 35 cm , yra sumontuotas trečiojo plūgo korpuso laikiklyje.

Diskiniai skimeriai yra papildoma įranga, užtikrinanti gerą organinių medžiagų arimo kokybę (vienodą ir negilų). Diskiniai skimeriai pritvirtinami prie plūgų korpusų sijos laikiklių pagalba, kad būtų galima laisvai reguliuoti darbines dalis.

Didžiausia leistina traktoriaus galia viensijų plūgui U068: plūgas 3 – 82 AG, plūgas 4 – 105 AG, plūgas 5 – 126 AG.

Dirbant su didesnės galios traktoriumi prarandama garantija.

Simbolis	U068	U068/1 / U068/2	
Pl?g? korpus? skai?ius (vnt.)	3	3+1/4	
Pl?go korpuso plotis (cm)	30-50		
Darbinis plotis (m)	0,90 – 1,50	1,20 – 2,00	
Darbinis gylis (cm)	iki 35		
Aukštis po r?mu (cm)	83		
Atstumas tarp pl?g? korpus? (cm)	90		
Mašinos svoris (apsauga nuo perkrovos varžtais) (kg)	830	1000	
Mašinos svoris (apsauga nuo perkrovos spyruokl?mis) (kg)	920	1120	
Energijos poreikis (kW / AG)	55-66 / 75-90	74-88 / 100-120	92

Savybės

Papildoma informacija: Garantija: 12 mėn.
Papildoma informacija: KAINOS GALI KEISTIS DĖL SVYRUOJANČIO KURSO IR BESIKEIČIANČIŲ GAMINTOJŲ KAINŲ.

Ypatybės

Korpusų skaičius, vnt.: 3, 3+1/4, 5 (4+1)