Vartomo plūgai BOMET Leo (plūgo korpuso plotis: 25 - 30 - 35)

Galerija



Kaina:

4 100,00 € su PVM

Trumpas aprašymas

Užsakoma prekė. Dėl detalesnės informacijos, prašome susisiekti su vadybiniku tel. nr. +3706 55 23905

Aprašymas

Vartomi plūgai Leo puikiai tinka mažiems ir vidutiniams ūkiams visomis dirvožemio sąlygomis su traktoriais nuo 40 AG iki 85 AG . Plūgai skirti vidutinio giluminio arimo darbams, lygiuose laukuose, šlaituose ir kalvose visų tipų dirvose.

Atstumas tarp plūgų korpusų ant rėmo yra 80 cm ir aukštis po rėmu, lygus 72 cm, leidžia nevaržomai dirbti laukuose, kuriuose po derliaus nuėmimo lieka likučių.

Pagrindinis rėmo profilis yra 100 x 100 mm . Plūgo korpuso plotis reguliuojamas žingsniais trimis padėtyse (25 cm - 30 cm - 35 cm).

Reguliavimas atliekamas lengvai, tinkamai perjungiant reguliavimo varžtą ant kiekvienos plūgo rėmo korpuso sėdynės. Paties rėmo nustatymas (išlygiavimas) tam tikriems darbiniams pločiams atliekamas naudojant atsuktuvą.

Pirmojo plūgo korpuso reguliavimas atliekamas mechaniškai su varžtu, leidžiančiu perkelti slankiklį kartu su rėmu ant stacionarios plūgo sijos.

Ariant prieš sėją, rekomenduojamas mažas vagos plotis, ypač sunkiose dirvose, kuriose reikia gerai sutrupinti. Nors

prieš žieminį arimą rekomenduojama naudoti didelio pločio vagas, ypač lengvose ir vidutinėse dirvose.

Standartiškai mašina turi apsaugą nuo akmenų kirpimo varžto pavidalu. Tai garantuoja ilgesnį plūgo tarnavimo laiką. Kiekviename plūgo korpuse gali būti 41 cm skersmens nugriebtas noragas arba pjoviklis .

Didžiausia leistina traktoriaus galia apverčiamam plūgui U063: plūgas 2 – 60 AG, plūgas 3 – 82 AG, plūgas 4 – 94 AG.

Dirbant su didesnės galios traktoriumi prarandama garantija.

Simbolis	U063	U063/1 / U063/2	U063/3
Pl?g? korpus? skai?ius (vnt.)	2	2+1/3	4 (3+1)
Pl?go korpuso plotis (cm)	25-30-35		
Darbinis plotis (m)	0,5 / 0,6 / 0,7	0,75 / 0,9 / 1,05	1,0 / 1,2 / 1,4
Darbinis gylis (cm)	iki 30		
Aukštis po r?mu (cm)	72		
Atstumas tarp pl?g? korpus? (cm)	80		
Mašinos svoris (apsauga nuo perkrovos varžtais) (kg)	570	740	910
Energijos poreikis (kW / AG)	30-40 / 40-55	37-55 / 50-75	45-62 / 62-85

AUKSARANKIAI
ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA Nuo 2006

Standartinė įranga





Papildoma įranga





Savybės

Papildoma informacija: Garantija: 12 mėn.
Papildoma informacija: KAINOS GALI KEISTIS DĖL SVYRUOJANČIO KURSO IR BESIKEIČIANČIŲ GAMINTOJŲ KAINŲ.

Ypatybės

Korpusų skaičius, vnt.: 2, 2+1/3, 3+1/4