Lysvių formuotojas BOMET Noctu

Galerija

Kaina:

2 300,00 € su PVM

Trumpas aprašymas

Aprašymas

Lysvių formuotuvaiNoctu yra skirti formuoti gūbrius ant keterose auginamų bulvių ir daržovių plantacijų. Jie gali būti naudojami atskirai arba su priedu, kuris profiliuoja ir sutankina keteras.

Mašina turi stulpelius su spyruokliniais dantimis , pritvirtintus prie pirmosios atraminio rėmo sijos, skirtos purenti dirvą tarp bulvių eilių. Antroje sijoje yra ražieniniai noragai su noragėliais ir korpusais, dengiančiais bulvių eiles . Galinėje dalyje ant jungiamųjų svirčių sumontuotas tvirtinimas , kuris profiliuoja galutinę keterų formą ir riboja noragų gylį.

Mašinoje gali būti dviejų tipų priedai: „pilnas“ , kai kultivuojamų tarpueilių plotis svyruoja nuo 62,5 cm iki 75 cm , arba „po išdygimo“ , kai kultivuojamų tarpueilių plotis yra 75 cm .

Dengti „pilnu“ priedu galima iki bulvių išdygimo, nes vėliau kraigo keterą lyginantys elementai gali pakenkti augalams.

Apibarstyti „podygimo“ priedu galima ir prieš bulvių išdygimą, ir po jo. Tai įmanoma dėl prisukamos plokštės, kuri išlygina kraigo keterą.

Raideris su elementais, išdėstytais į tris dalis, sudaro 2 eilutes (2 eilučių versija) ir 4 eilutes penkiose dalyse (4 eilučių

versija) .

Simbolis	U865/9	U865*
Darbinis gylis (cm)	15	
Apdorot? eilu?i? skai?ius (vnt.)	2	4
Atstumas tarp apdorot? eilu?i? (cm)	62,5–75	
Spyruoklini? dant? skai?ius (vnt.)	7	13
Pripildymo korpus? skai?ius (vnt.)	3	5
Mašinos svoris be profiliavimo priedo (kg)	285	570
Mašinos svoris su profiliavimo priedu (kg)	420	790
Rekomenduojama galia (mal?n?lis be priedo) (kW / AG)	28/38	44/60
Rekomenduojama galia (mal?n?lis su priedu) (kW / AG)		57/78

Savybės

Papildoma informacija: KAINOS GALI KEISTIS DĖL SVYRUOJANČIO KURSO IR BESIKEIČIANČIŲ GAMINTOJŲ KAINŲ.
Papildoma informacija: Garantija: 12 mėn.

Ypatybės

Vagų skaičius, vnt.: 2, 4

AUKSARANKIAI
ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA Nuo 2006