

Mėšlo kratytuvai ROLTRANS N250/4 JAMNIK, 8 t.

Galerija



Kaina:

17 400,00 € su PVM

Trumpas aprašymas

Galimos ?vairios komplektacijos. Prek? užsakoma. D?l platesn?s informacijos prašome susisiekti su vadybininku tel. nr. +370 655 23904

Pateikta kaina yra nuo.

Aprašymas

Talpa	8000 kg
Mišios	3500 kg*
Leistinas bruto svoris	11 500 kg
Pakrovimo zona	8 m ²
Krovinių d?ž?s talpa	6,4 m ³
Adapteris	vertikal?s du b?gnai su kei?iamais peiliais

Matmenys	7150/2150/2750 mm (ilgis / plotis / aukštis)
Matmenys krovinio d?ž?s viduje	4600/1740/800 mm (ilgis / plotis / aukštis)
Grind? aukštis nuo žem?s	1200 mm
Rat? baz?	1600 mm
Leidžiama sukabinimo ?taiso apkrova	iki 2500 kg
Sustabdymas	spyrųklinis skersiniai tandemas arba
Padangos dydis	400/60 – 15,5
Greitis	25 km/val
Minimali variklio galia	80 AG
GTV apsisukimai	540 aps./min
Sklaidos plotis	8-12 m

Standartinė įranga

- Vertikalusis dvirėlis su dviem pavaromis su kerdamaisiais žemėmis
- Įmontuota konstrukcinė krovinių dėžė
- Randemine pakopa su svirtimi, išjunkianči šlaunį ir sklandų važdavimą
- Hidraulinis konverterio hidraulinė pavarą su nenakojančiu režimu
- Kerdamasis traktorius su 14 mm hidraulinis kerdamomis žemėmis
- Vienos ar dvi pavaros su hidraulinėmis šlaunimis sistema, prietaisai su užsakymu
- Hidraulinis pakopos dalinė sistema
- Karstai tinkamas šlaunys
- Karstai tinkamas konverteris su nesiviršiančiu žemėmis
- Iškeičiamasis elementas, kuris važiuoja su apdorojama šlaunimi
- Speciali konstrukcija, kuri padeda apsisaugoti nuo žemės nuostolių
- Standartinis greitis su 50 mm skersmens kaba, kurią galima naudoti su apdorojama traktorius kabine
- Greitis važiuojant
- Greitis su 400/60-15.5 padangomis
- Apsauginis tinkamas hidraulinis prietaisai, kurie
- 12 V apšvietimo įrengimas

Papildoma įranga

- IES hidraulinis
- Hidraulinė šlaunų sistema
- Kerdamasis traktorius su 14 mm hidraulinis
- Randem šlaunų pakopa, išjunkianči šlaunį ir sklandų važdavimą
- Hidraulinis skersinis traktorius su dviejų hidrauliniais žemėmis
- Standartinis greitis su kerdama 70 mm skersmens kaba, kurią galima naudoti su apdorojama traktorius kabine
- Vienos ar dvi pavaros su hidraulinėmis šlaunimis sistema, prietaisai su užsakymu
- Greitis važiuojant
- Greitis su 400/60-15.5 padangomis
- Apsauginis tinkamas hidraulinis prietaisai, kurie
- Greitis važiuojant
- Standartinis greitis su 50 mm skersmens kaba, kurią galima naudoti su apdorojama traktorius kabine
- Platus kampo GIV prijungimui prie traktoriaus

Savybės

Papildoma informacija: KAINOS GALI KEISTIS DĖL SVYRUOJANČIO KURSO IR BESIKEIČIANČIŲ GAMINTOJŲ KAINŲ.

Papildoma informacija: Garantija: 12 mėn.

Ypatybės