

Mėšlo kratytuvas ROLTRANS N250/5 JAMNIK, 10 t.

Galerija



Kaina:

29 500,00 € su PVM

Trumpas aprašymas

Galimos ?vairios komplektacijos. Prek? užsakoma. D?l platesn?s informacijos prašome susisiekti su vadybininku tel. nr. +370 655 23904

Pateikta kaina yra nuo.

Aprašymas

Talpa	10000 kg
Mišios	~5400 kg*
Leistinas bruto svoris	~15 400 kg
Pakrovimo zona	8,9 m ²
Krovini? d?ž?s talpa	9,5 m ³
Adapteris	dvigubo b?gno vertikalus su kei?iamais peiliais

Matmenys	7940/2150/3400 mm (ilgis / plotis / aukštis)
Matmenys krovinio d?ž?s viduje	5100/1740/1030 mm (ilgis / plotis / aukštis)
Grind? aukštis nuo žem?s	1500 mm
Rat? baz?	1900 mm
Leidžiama sukabinimo ?tais? apkrova	iki 3000 kg
Padangos dydis	550/60-22,5
Greitis	25 km/val
Minimali variklio galia	90 AG
GTV apsisukimai	540 aps./min
Skaidos plotis	~10-12 m priklausomai nuo naudojamų medžiagų

Standartinė įranga

- variklis su 90 AG galia, 540 aps./min greičiu

- metalinė krovinių dėžė
- randemine pakaba su svirtimi, izoliuotais stabiais ir skaidriu važdavimu
- ASVS iš žinomų firmos ADR arba PRONAR
- hidraulinis konverterio hidraulinė pavarą su nepakopiu padavimo reguliavimu
- kietas keturių grandinių hidraulinis konverteris su 6-12 mm ilgio ir 12 kėlimomis lenktuvėmis
- standus gražulas su keičiama 50 mm skersmens aša, pritaikytas darbui su traktoriaus apatiniu kabliu, hidraulinis padavimas su 55
- kietas padavimas iš nerūdijančio kieto 140 mm
- hidraulinis padavimas iš 4 mm storio skardos
- hidraulinis konverterio hidraulinė standžių sistema
- hidraulinis pakabos dalinė sistema - izoliuota hidraulinė dalis
- specialus konstrukcija su hidraulinis apsauginis apsauginis hidraulinis hidraulinis
- 12 v apšvietimo lenktuvės
- hidraulinis hidraulinis hidraulinis hidraulinis hidraulinis hidraulinis hidraulinis hidraulinis
- kietas su hidraulinis hidraulinis hidraulinis hidraulinis hidraulinis hidraulinis hidraulinis
- apsauginis tinklas pritvirtintas priekinėje pusėje

Papildoma įranga

- ES homologacija
- standus gražulas su keičiama 40 mm skersmens aša, pritaikytas darbui su viršutiniu traktoriaus kabliu, hidraulinis padavimas su 55
- randemine svirtine pakaba izoliuota stabiais ir skaidriu važdavimu
- hidraulinė standžių sistema
- kietas su hidraulinis hidraulinis hidraulinis hidraulinis hidraulinis hidraulinis hidraulinis
- hidraulinis skaidriasis traktoriaus su hidraulinis hidraulinis hidraulinis hidraulinis hidraulinis
- hidraulinis
- hidraulinis
- kietas hidraulinis kietas
- standartinis GIV hidraulinis hidraulinis hidraulinis hidraulinis hidraulinis hidraulinis hidraulinis
- Platus kampo GIV prijungimui prie traktoriaus

Savybės

Papildoma informacija: KAINOS GALI KEISTIS DĖL SVYRUOJANČIO KURSO IR BESIKEIČIANČIŲ GAMINTOJŲ KAINŲ.
Papildoma informacija: Garantija: 12 mėn.

Ypatybės