

Mėšlo kratytuvas N250S/6 BIZON, 14 t.

Galerija



Kaina:

30 300,00 € su PVM

Trumpas aprašymas

Galimos įvairios komplektacijos. Prekę užsakoma. Dėl platesnės informacijos prašome susisiekti su vadybininku tel. nr. +370 655 23904

Pateikta kaina yra nuo.

Aprašymas

Talpa	14000 kg
Mišios	6500 kg*

Leistinas bruto svoris	20500 kg
Pakrovimo zona	11,8 m ²
Krovinių d?ž?s talpa	12 m ³
Adapteris	dvigubas b?gnas vertikaliai
Matmenys	8850/2545/3344 mm (ilgis / plotis / aukštis)
Matmenys krovinio d?ž?s viduje	5600/2000/1030 mm (ilgis/plotis/aukštis)
Grind? aukštis nuo žem?s	1500 mm
Rat? baz?	1900 mm
Leidžiama sukabinimo ?taiso apkrova	iki 3000 kg
Padangos dydis	550/60-22,5
Greitis	25 km/val
Minimali variklio galia	100 AG

GTV apsisukimai	1000 aps./min
Sklaidos plotis	12-15 m

Standartinė įranga

- Vertikalus dviejų būdais apdirbantis
- Standus montuojama krovinių greitis
- Sviras arba švyturinė rankenėlė pakaba – užtikrinanti stabilų ir sklandų važdavimą
- Pasvirus žemės dirbimo ARB arba PRONAR
- Hidraulinis konverterio hidraulinė pavarą su nepakojimu padavimo lenktuvavimu
- Vairas keturiu grandininiu būdais konverteris su 6-14 mm. lūnėmis ir keičiamomis lenktuvais
- Remas padaminas iš metalinio kabo 160 mm
- Dviejų būdais apdirbanti standus sistema
- Hidraulinis pakeliamas dalinė sistema – užtikrinanti gumbų dirbti
- Speciali konstrukcija su gumbais – apsauganti paslydimo nuo meso gumbų
- Standus grąžulas su keičiama 40 mm skersmens aša, pritaikytas darbui su viršutiniu traktoriaus kabliu, montuojamas pagal reikią
- Hidraulinis pakeliamas dalinė sistema su 6-14 mm. lūnėmis ir keičiamomis lenktuvais
- Vairas su 50/60/72/5 padaminas
- Paslydimo nuo meso gumbų apsaugos sistema su keičiama daline sistema
- Konverteris su paslydimo nuo meso gumbų apsaugos sistema
- Paslydimo nuo meso gumbų apsaugos sistema
- 12 v. apšvietimo sistema
- Dvi ratų kaladės

Papildoma įranga

- IES montuojama
- Hidraulinis standus sistema
- Hidraulinis paslydimo nuo meso gumbų apsaugos sistema
- Standus grąžulas su keičiama 50 mm skersmens aša, pritaikytas darbui su traktoriaus apatiniu kabliu, montuojamas pagal reikią
- K80 montuojama
- Derektoriai

Savybės

Papildoma informacija: Garantija: 12 mėn.

Papildoma informacija: KAINOS GALI KEISTIS DĖL SVYRUOJANČIO KURSO IR BESIKEIČIANČIŲ GAMINTOJŲ KAINŲ.

Ypatybės