Stacionari dvisienė kuro talpykla SIBUSO V2500

Galerija



Kaina:

2 200,00 € su PVM

Trumpas aprašymas

Talpa: 2500 ltr.

Kaina: 2550 su PVM. IŠPARDAVIMAS: 2200 su PVM.

Aprašymas

1. Didelis gaubtas, skirtas apsaugoti paskirstymo sistemą:
užrakinta spyn?,
apsaugo paskirstymo sistem? nuo atmosferos ir neleistin? s?lyg?.
2. Durys raudonos:
mas?s spalvos plastikas (be pigment?) - atsparus UV spinduliams, neišblunka naudojimo metu.
3. 2 užpildymo jungtis su VK50 Euro mova:

infuzijos aukštis apie 150 cm - nereikia naudoti kop??i?, glaudus ryšys su tanklaiviu, cistern? pripildymas atitinka galiojan?ius sveikatos ir saugos reikalavimus bei aplinkos apsaugos reikalavimus, saugus ir patogus aptarnavimas, tiek?jas, tiek gav?jas nebaudžiami rizika audito metu.

4. Elektroninė perpildymo sistema:

apsaugo nuo rezervuaro perpildymo, cistern? pripildymas atitinka galiojan?ius sveikatos ir saugos reikalavimus bei aplinkos apsaugos reikalavimus, saugus ir patogus aptarnavimas, tiek?jas, tiek gav?jas nebaudžiami rizika audito metu.

5. FMT skaitmeninis rotoriaus srauto matuoklis:

matavim? pristatymai: esamas (dabartinis degal? papildymas, ištrinamas) + netiesioginis (nuo paskutiniojo degal? papildymo, panaikinamas) + iš viso (nuo prietaiso veikimo pradžios, jo sunaikinti n?ra galimyb?s), turi didel? ekran?, lengvai skaitomas, ekranas yra apie 160 cm aukš?io, penki? pozicij? dienos skaitiklis, šeši? pozicij? bendras skaitiklis, tikslumas +/- 0,5%, baterijos pakeitimas neištrina duomen?, iki 2 met? darbas su vienu baterij? komplektu, kalibravimo parinktis, pastovus ir tikslus kontroliuojamas išleidžiamo kuro kiekis, srautas iš min. 2 ltr. / min iki maks. 100 ltr. / min.

6. Vidiniame rezervuare yra 440 mm tikrinimo liukas“

patekimas ? rezervuaro vid?, patogus rezervuaro vidaus patikrinimas lengvas bako valymas.

7. Įjungtas laikrodžio lygio indikatorius:

lygio vert? rodoma litrais.

8. Ventiliacijos angos:

grybai, užtikrinantys nuolatin? ryš? su atmosfera, jie apsaugo nuo per didelio ir per mažo sl?gio bake.

9. Žemės jungtis:

leidžia prijungti žem?s elektrod?, kad b?t? galima iškrauti statin? elektr?.

10. Siurbimo linija su atbuliniu vožtuvu ir tinklo filtru:

plieninis spiral?s sustiprintas kabelis, lankstus, atsparus aliejui, tinklo filtras apsaugo paskirstymo sistem? nuo taršos, atbulinis vožtuvas apsaugo siurbl? nuo „sauso“ veikimo, v?dinimo, užstrigimo, prailgina paskirstymo sistemos tarnavimo laik?

AUKSARANKIAI
ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA Nuo 2006

11. „ROTAxx 60“ menčių pompa (230 V; maks. 60 l / min.):

maksimali talpa 60l / min. 230 V / 50 Hz maitinimo šaltinis, 370 W galia, 2,6 A energijos suvartojimas, pritaikytas nuolatiniam darbui, savaiminis gruntas - nereikia užtvindyti, turi integruot? aplinkkel?, maksimalus presavimo aukštis 5m, aukšta darbo kokyb? užtikrina ilgalaik? naudojim?.

12. Avarinis maitinimo jungiklis:

integruota su ROTAxx 60 siurbliu, galimyb? greitai ir saugiai išjungti energij?, nutr?kus elektros tiekimui, j? galima paleisti tik rankiniu b?du paspaudžiant žali? mygtuk?

13. Konservuoto kuro filtras 10 mikr:

10 mikron? filtravimas, apsaugo degalus, užpildytus degalais ir transporto priemon?mis nuo taršos, lengva pakeisti kasetes.

14. Pristatymo vamzdis 6 m.:

atsparus aliejui, lankstus, darbin? temperat?ra nuo -25 ° C iki + 80 ° C, optimalus ilgis daugeliui program?.

AUKSARANKIAI
ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA Nuo 2006

15. Automatinis pistoletas:

maksimaliai pripildžius autocistern?, mašina atsimuša.

16. Pistoleto rankena:

po degal? papildymo gali b?ti nuleistas pistoletas, d?l kurio jis bus mažiau pažeidžiamas, naudojimo patogumas.

17. Išmatavimai:

skersmuo 1708 x aukštis 1990 mm, svoris 175 kg.

Savybės

Papildoma informacija: KAINOS GALI KEISTIS DĖL SVYRUOJANČIO KURSO IR BESIKEIČIANČIŲ GAMINTOJŲ KAINŲ.
Papildoma informacija: Garantija: 12 mėn.

Ypatybės