

Stacionari horizontali dvisienė kuro talpykla SIBUSO H2500

Galerija



Kaina:

2 850,00 € su PVM

Trumpas aprašymas

Talpa: 250 ltr.

Aprašymas

1. Didelis gaubtas, skirtas apsaugoti paskirstymo sistemą:

užrakinta spyn?,

apsaugo paskirstymo sistem? nuo atmosferos ir neleistin? s?lyg?.

2. Durys raudonos:

mas?s spalvos plastikas (be pigment?) - atsparus UV spinduliams, neišblunka naudojimo metu.

3. 2 užpildymo jungtis su VK50 Euro mova:

cisternų papildymas atitinka galiojančius sveikatos ir saugos reikalavimus bei aplinkos apsaugos reikalavimus, saugus ir patogus aptarnavimas, tiekėjams, tiek gavėjams nebaudžiami rizika audito metu.

4. Elektroninė perpildymo sistema:

apsaugo nuo rezervuaro perpildymo, cisternų papildymas atitinka galiojančius sveikatos ir saugos reikalavimus bei aplinkos apsaugos reikalavimus, saugus ir patogus aptarnavimas, tiekėjams, tiek gavėjams nebaudžiami rizika audito metu.

5. FMT skaitmeninis rotorius srauto matuoklis:

matavimų pristatymai: esamas (dabartinis degalų papildymas, ištrinamas) + netiesioginis (nuo paskutiniojo degalų papildymo, panaikinamas) + iš viso (nuo prietaiso veikimo pradžios, jo sunaikinti nėra galimybės), turi didelį ekraną, lengvai skaitomas, ekranas yra apie 160 cm aukščio, penkių pozicijų dienos skaitiklis, šešių pozicijų bendras skaitiklis, tikslumas +/- 0,5%, baterijos pakeitimas neištrina duomenų, iki 2 metų darbas su vienu baterijų komplektu, kalibravimo parinktį, pastovus ir tikslus kontroliuojamas išleidžiamo kuro kiekis, srautas iš min. 2 ltr. / min iki maks. 100 ltr. / min.

6. Vidiniame rezervuare yra 440 mm tikrinimo liukas“

valymas.

7. Ijungtas laikrodžio lygio indikatorius:

lygio vert? rodoma litrais.

8. Ventiliacijos angos:

grybai, užtikrinantys nuolatin? ryš? su atmosfera, jie apsaugo nuo per didelio ir per mažo sl?gio bake.

9. Žemės jungtis:

leidžia prijungti žem?s elektrod?, kad b?t? galima iškrauti statin? elektr?.

10. Siurbimo linija su atbuliniu vožtuvu ir tinklo filtru:

plieninis spiral?s sustiprintas kabelis, lankstus, atsparus aliejui, tinklo filtras apsaugo paskirstymo sistem? nuo taršos, atbulinis vožtuvas apsaugo siurbli? nuo „sausos“ veikimo, v?dinimo, užstrigimo, prailgina paskirstymo sistemos tarnavimo laik?

11. „ROTAxx 60“ menčių pompa (230 V; maks. 60 l / min.):

maksimali talpa 60l / min. 230 V / 50 Hz maitinimo šaltinis, 370 W galia, 2,6 A energijos suvartojimas, pritaikytas nuolatiniam darbui, savaiminis gruntas - nereikia užtvindyti, turi integruotą aplinkkelį, maksimalus presavimo aukštis 5m, aukšta darbo kokybė užtikrina ilgalaikį naudojimą.

12. Avarinis maitinimo jungiklis:

integruota su ROTAx 60 siurbliu, galimybė greitai ir saugiai išjungti energiją, nutraukus elektros tiekimui, ji galima paleisti tik rankiniu būdu paspaudžiant žalią mygtuką

13. Konservuoto kuro filtras 10 mikr:

10 mikronų filtravimas, apsaugo degalus, užpildytus degalais ir transporto priemonėmis nuo taršos, lengva pakeisti kasetes.

14. Pristatymo vamzdis 6 m.:

atsparus aliejui, lankstus, darbinė temperatūra nuo -25 ° C iki + 80 ° C, optimalus ilgis daugeliui programų.

15. Automatinis pistoletas:

maksimaliai pripildžius autocisterną, mašina atsimuša.

16. Pistoletų rankena:

po degalų papildymo gali būti nuleistas pistoletas, dėl kurio jis bus mažiau pažeidžiamas, naudojimo patogumas.

17. Ultragarinis lygio indikatorius su nuotėkio jutikliu:

lygio reikšmę rodoma dešimtbalėje skalėje, leidžia nuotoliniu būdu stebėti skysčio lygį rezervuare, jutiklio diapazonas iki 200 m leidžia valdyti biure ar namuose, integruota su nuotėkio jutikliu, informuoja apie galimą nuotėkį tarp sluoksnių, greitas pranešimas apie nuotėkimą leidžia efektyviai reaguoti ir sumažinti degalų nuostolius.

18. Prieiga prie išorinio bako dangtelio:

suteikia prieigą prie patikrinimo liuko ir technologinių jungčių, Užtrauktuko užsegimas suteikia apsaugą nuo neteisėto naudojimo.

17. Išmatavimai:

ilgis 2540 x plotis 1500 x aukštis 1800 mm, svoris 300 kg

Savybės

Papildoma informacija: KAINOS GALI KEISTIS DĖL SVYRUOJANČIO KURSO IR BESIKEIČIANČIŲ GAMINTOJŲ KAINŲ.
Papildoma informacija: Garantija: 12 mėn.

Ypatybės