Stacionari horizontali dvisienė kuro talpykla SIBUSO H2500

Galerija



Kaina:

3 100,00 € su PVM

Trumpas aprašymas

Talpa: 250 ltr.

Aprašymas

1. Didelis gaubtas, skirtas apsaugoti paskirstymo sistemą:
užrakinta spyn?,
apsaugo paskirstymo sistem? nuo atmosferos ir neleistin? s?lyg?.
2. Durys raudonos:

metu.

3. 2 užpildymo jungtis su VK50 Euro mova:

infuzijos aukštis apie 150 cm - nereikia naudoti kop??i?,

glaudus ryšys su tanklaiviu,

cistern? pripildymas atitinka galiojan?ius sveikatos ir saugos reikalavimus bei aplinkos apsaugos reikalavimus,

saugus ir patogus aptarnavimas,

tiek?jas, tiek gav?jas nebaudžiami rizika audito metu.

4. Elektroninė perpildymo sistema:

apsaugo nuo rezervuaro perpildymo,

cistern? pripildymas atitinka galiojan?ius sveikatos ir saugos reikalavimus bei aplinkos apsaugos reikalavimus,

saugus ir patogus aptarnavimas,

tiek?jas, tiek gav?jas nebaudžiami rizika audito metu.

5. FMT skaitmeninis rotoriaus srauto matuoklis:

turi didel? ekran?, lengvai skaitomas,

ekranas yra apie 160 cm aukš?io,

penki? pozicij? dienos skaitiklis, šeši? pozicij? bendras skaitiklis,

tikslumas +/- 0,5%,

baterijos pakeitimas neištrina duomen?,

iki 2 met? darbas su vienu baterij? komplektu,

kalibravimo parinktis,

pastovus ir tikslus kontroliuojamas išleidžiamo kuro kiekis,

srautas iš min. 2 ltr. / min iki maks. 100 ltr. / min.

6. Vidiniame rezervuare yra 440 mm tikrinimo liukas“

patekimas ? rezervuaro vid?,

patogus rezervuaro vidaus patikrinimas

lengvas bako valymas.

7. Įjungtas laikrodžio lygio indikatorius:

lygio vert? rodoma litrais.

8. Ventiliacijos angos:

jie apsaugo nuo per didelio ir per mažo sl?gio bake.

9. Žemės jungtis:

leidžia prijungti žem?s elektrod?, kad b?t? galima iškrauti statin? elektr?.

10. Siurbimo linija su atbuliniu vožtuvu ir tinklo filtru:

plieninis spiral?s sustiprintas kabelis, lankstus, atsparus aliejui,

tinklo filtras apsaugo paskirstymo sistem? nuo taršos,

atbulinis vožtuvas apsaugo siurbl? nuo „sauso“ veikimo, v?dinimo, užstrigimo,

prailgina paskirstymo sistemos tarnavimo laik?

11. „ROTAxx 60“ menčių pompa (230 V; maks. 60 l / min.):

maksimali talpa 60l / min.

230 V / 50 Hz maitinimo šaltinis, 370 W galia, 2,6 A energijos suvartojimas,

pritaikytas nuolatiniam darbui,

savaiminis gruntas - nereikia užtvindyti,

turi integruot? aplinkkel?,

maksimalus presavimo aukštis 5m,

aukšta darbo kokyb? užtikrina ilgalaik? naudojim?.

12. Avarinis maitinimo jungiklis:

integruota su ROTAxx 60 siurbliu,
galimyb? greitai ir saugiai išjungti energij?,
nutr?kus elektros tiekimui, j? galima paleisti tik rankiniu b?du paspaudžiant žali? mygtuk?

13. Konservuoto kuro filtras 10 mikr:

10 mikron? filtravimas,
apsaugo degalus, užpildytus degalais ir transporto priemon?mis nuo taršos,
lengva pakeisti kasetes.

14. Pristatymo vamzdis 6 m.:

atsparus aliejui,
lankstus,
darbin? temperat?ra nuo -25 ° C iki + 80 ° C,
optimalus ilgis daugeliui program?.

15. Automatinis pistoletas:

maksimaliai pripildžius autocistern?, mašina atsimuša.

16. Pistoleto rankena:
po degal? papildymo gali b?ti nuleistas pistoletas, d?l kurio jis bus mažiau pažeidžiamas, naudojimo patogumas.
17. Ultragarsinis lygio indikatorius su nuotėkio jutikliu:
lygio reikšm? rodoma dešimtbal?je skal?je, leidžia nuotoliniu b?du steb?ti skys?io lyg? rezervuare, jutiklio diapazonas iki 200 m leidžia valdyti biure ar namuose, integruota su nuot?kio jutikliu, informuoja apie galim? nuot?k? tarp sluoksni?, greitas pranešimas apie nutek?jim? leidžia efektyviai reaguoti ir sumažinti degal? nuostolius.
18. Prieiga prie išorinio bako dangtelio:
suteikia prieig? prie patikrinimo liuko ir technologini? jung?i?, Užtrauktuko užsegimas suteikia apsaug? nuo neteis?to naudojimo.
17. Išmatavimai:
ilgis 2540 x plotis 1500 x aukštis 1800 mm, svoris 300 kg

Savybės

Papildoma informacija: Garantija: 12 mėn.
Papildoma informacija: KAINOS GALI KEISTIS DĖL SVYRUOJANČIO KURSO IR BESIKEIČIANČIŲ GAMINTOJŲ KAINŲ.

Ypatybės