Pievų atnaujinimo akėčios Metal-technik, sunkios

Galerija

Kaina:

2 260,00 € su PVM

Trumpas aprašymas

Aprašymas

Tvirtesnė ir masyvesnė mūsų gaminamo pluošto versija. Išlygina dirvos paviršių, suardo žiemą susidariusias pluteles, sutankina dirvą, naikina smulkias dygstančias piktžoles. Hidrauliškai išlankstomas iki 5, 6 arba 8 metrų pločio – skirtas pievų, ganyklų priežiūrai, taip pat ariamiesiems laukams po žiemos vilkti. Pluoštai taip pat naudojami ražienų ir priešsėjinių augalų priežiūrai. Jie yra nepakeičiami lygiuojant kurmiarausius pievose. Vilkiklis pagamintas iš rėmo ir tinklelio, susidedančio iš dantytų, ketaus darbinių elementų, sujungtų vienas su kitu ir su rėmu plieniniais ratukais. Sijos segmentai sujungiami naudojant specialius vyrius, kad būtų užtikrintas stabilumas eksploatacijos ir transportavimo metu. Tinkleliai aprūpinti darbiniais elementais, kuriuos galima naudoti iš abiejų pusių: dantyta pusė skirta žolės paviršiams vėdinti, neleidžiant vėlėti ir užtikrina tolygų augimą; lygioji pusė naudojama dirvos grumstams smulkinti, žolės paviršiams lyginti ir apdoroti.

Naujas patobulintas dizainas, įskaitant: : :

- tempimo laukas su didesne įtampa – geresnis pasipriešinimo efektyvumas dėl didesnio spaudimo dirvai,
- platesnis tempimo laukas – didesnis darbinis paviršius,
- stipresni liejiniai (dantys) – didesnis pluošto lauko patvarumas,
- pagerinta vizualinė išvaizda,
- naujas, patogesnis kablys traktoriams - palengvina vilkiko

transportavimą,
- cinkavimo galimybė - apsauga nuo korozijos.

Techniniai duomenys

plotis [mm]	Bendras aukštis [mm]	Svoris [kg]	Pavara	Atsiskleidžia
5000 4 eilučių	1650 m	670	2	Hidraulinis
6000 4 eilučių	2250	795	2	Hidraulinis
8000 4 eilučių	3290	950	2	Hidraulinis

Savybės

Papildoma informacija: Garantija: 12 mėn.
Papildoma informacija: KAINOS GALI KEISTIS DĖL SVYRUOJANČIO KURSO IR BESIKEIČIANČIŲ GAMINTOJŲ KAINŲ.

Ypatybės

Darbinis plotis: 5,0 m., 6,0 m., 8,0 m.