Lėkštinis skutikas STRUMYK TIGER II

Galerija





Kaina:

4 350,00 € su PVM

Trumpas aprašymas

Kaina nurodyta su vamzdiniu volu

Aprašymas

STANDARTINĖ ĮRANGA

- miltelinis dažymas
- Poliravimo plokštė 560 mm pagaminta iš boro plieno
- struktūros stiprinimas
- 6 skylių stebulės
- amortizacinė sistema guminių ritinėlių pavidalu
- šoniniai ekranai
- universali prikabinimo sistema II ir III kategorijoms.
- sustabdymas
- galinis vamzdinis arba styginis volas

PAPILDOMA ĮRANGA

- Poliravimo plokštės 510-610 mm pagamintos iš boro plieno
- priežiūros nereikalaujantys SKF stebulės
- Packer volas
- croskill velenas
- U formos volas
- dvigubas U formos volas volas
- apšvietimas
- grąžulas + transportinis vežimėlis

AUKSARANKIAI
ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA Nuo 2006

TECHNINIAI PARAMETRAI

Mark?	TIGER II TII25	TIGER II TII27	TIGER II TII30	TIGER II TII35	TIGER II TII40
Darbinis plotis (cm)	2,5	2,7	3,0	3,0	3,0
Tarpai tarp plokš?i? eili?	90	90	90	90	90
Plokš?i? skai?ius	20	22	24	28	32
Plokš?i? skersmuo	510/560/610	510/560/610	510/560/610	510/560/610	510/560/610
Svoris (kg)	990	11015	1090	1400	1600
Energijos poreikis (km)	70-90	75-100	80-110	110-150	120-160
Efektyvumas (Ha/h)	1,7-2,2	1,9-2,8	2,1+3,3	2,3-3,8	2,5-4,2
Atstumas tarp disk? (cm)	24	24	24	24	24
Darbinis gylis (mm)	100-200	100-200	100-200	100-200	100-200
Gr?žulas + transportinis vežim?lis	+ 800 kg	+ 800 kg	+ 800 kg	+ 800 kg	+ 800 kg

Savybės

Ypatybės

Darbinis plotis: 2,5 m., 2,7 m., 3,0 m., 3,5 m., 4,0 m.