

Smulkintuvas GRASS-ROL su hidrauline pastuma KBK H

Galerija



Kaina:

2 000,00 € su PVM

Trumpas aprašymas

" GRASS-ROL " pakabinamos spygliuotos vejpjovės, KBK tipas, skirtos darbams, susijusiems su savivaldybės infrastruktūros, miesto želdinių, sodų, miškingų vietovių ir žemės ūkio priežiūra.

Aprašymas

" GRASS-ROL " pakabinamos spygliuotos vejpjovės, KBK tipas, skirtos darbams, susijusiems su savivaldybės infrastruktūros, miesto želdinių, sodų, miškingų vietovių ir žemės ūkio priežiūra.

Šio tipo šienapjovės naudojamos pjauti ir smulkinti piktžoles, krūmus ir žolę neužstatytose vietose, pakelėse bei smulkinimui plonoms (iki 2 cm skersmens) nupjautoms šakoms soduose.

Jie taip pat naudojami pievų rekultivavimui neužstatytose vietose, siekiant palikti pradalgės, taip pat sunaikinti laukuose po kukurūzų ar tabako auginimo likusias liekanas (stiebus).

Pjaunamos vejpjovės vienu metu pjauna ir susmulkina nupjautą medžiagą, tolygiai paskirstydamos ją po visą pjaunamą paviršių, o tai leidžia gauti natūralų pradalgi, mineralizuoti augalų likučius ir vėl įterpti į dirvą.

| Tipas | KBK 135 | KBK 155 | KBK 175 | KBK 195 |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|
| Velenų skaičius [vnt] | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Plaktukų sk. 800g | | 24 | 26 | 30 |

| | | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Veleno apsisukimai su plaktuvais [rpm] | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Veleno skersmuo [mm] | 108/8 | 108/8 | 108/8 | 108/8 |
| Pagrindinis vejapjovės pavara | <i>kėginė pavara</i> | <i>kėginė pavara</i> | <i>kėginė pavara</i> | <i>kėginė pavara</i> |
| pavaros šoninė pavara | <i>diržinė transmisija</i> | <i>diržinė transmisija</i> | <i>diržinė transmisija</i> | <i>diržinė transmisija</i> |
| Darbinis greitis [km/h] | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 |
| Transporto greitis [km/h] | <i>iki 15 val</i> | <i>iki 15 val</i> | <i>iki 15 val</i> | <i>iki 15 val</i> |
| Transportavimo atstumas [mm] | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Taktoriaus galios poreikis [AG] | 20-30 | 30-40 | 40-50 | 45-85 |
| Matmenys | <i>[mm]</i> | <i>[mm]</i> | <i>[mm]</i> | <i>[mm]</i> |
| - ilgis | 780 | 780 | 780 | 780 |
| - plotis | 1470 m | 1670 m | 1870 m | 2170 m |

| | | | | |
|-------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| aukštis | 890 | 890 | 890 | 890 |
| Mas? [kg] | 350 | 370 | 390 | 410 |
| Papildoma ?ranga | "Y" tipo peiliai, 40 vnt | "Y" peiliai, 48 vnt | "Y" peiliai, 52 vnt | "Y" tipo peiliai, 60 vnt |

Komplektuojamas su kardaniniu velenu.

Savybės

Ypatybės

Darbinis plotis: 1,55 m., 1,75 m., 1,95 m.