Hidraulinis lėkštinis skutikas STRUMYK TIGER TH II 40

Galerija



Kaina:

13 310,00 € su PVM

Trumpas aprašymas

Turime vietoje!

Aprašymas

STANDARTINĖ ĮRANGA

- miltelinis dažymas
- Poliravimo plokštė 560 mm pagaminta iš boro plieno
- struktūros stiprinimas
- 6 skylių stebulės
- amortizacinė sistema guminių ritinėlių pavidalu
- šoniniai ekranai
- universali prikabinimo sistema II ir III kategorijoms.
- pakaba galinė vamzdinis arba styginis velenas

PAPILDOMA ĮRANGA

- Poliravimo plokštės 560-660 mm iš boro plieno
- priežiūros nereikalaujantys SKF stebulės
- tankintuvo velenas
- croskill velenas
- stogo velenas
- dvigubas stogo volas
- apšvietimas
- grąžulas + transportinis vežimėlis

TECHNINIAI PARAMETRAI

Mark?	TIGER TH II 40	TIGER TH II 45	TIGER TH II 50	TIGER TH II 55	TIGER TH II 60
Darbinis plotis (m)	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
Tarpai tarp plokš?i? eili?	90	90	90	90	90
Plokš?i? skai?ius	32	36	40	44	48
Efektyvumas (Ha/h)	2,8-4,2	3,5-5,58	4,0-6,0	4,5-6,5	5,0-7,0
Plokš?i? skersmuo	560/610/660	560/610/660	560/610/660	560/610/660	560/610/660
Atstumas tarp disk? (cm)	24	24	24	24	24
Darbinis gylis (mm)	100-200	100-200	100-200	100-200	100-200
Svoris (kg)	2100	2300	2500	2700	2950
Energijos poreikis (AG)	120-150	140-170	100-200	100-200	200-250
Pavar? skai?ius	2	2	2	2	2
Gr?žulas + transportinis vežim?lis		+ 950 kg	+ 950 kg	+ 950 kg	+ 950 kg

Savybės

Ypatybės

Darbinis plotis: 4,0 m.