

Hidraulinis cilindras 63/35/400 FI30

Galerija



Kaina:

100,00 € su PVM

Trumpas aprašymas

Dvigubo veikimo hidraulinis cilindras
63/35/400 FI30

Aprašymas

Specifikacija

Svoris	12,59 kg
Matmenys	76,5 × 7,3 × 9,3 cm
Stūmoklio skersmuo	35 mm

Hidrauliniai cilindrai yra įtaisai, kurie gerai veikia ten, kur reikalinga didelė trauka. Jų užduotis – paversti darbinio skysčio slėgio energiją mechanine energija. Tai leidžia stūmoklio-stūmoklio mazgui judėti slankiojančiu būdu. Be to, tokio tipo pavaros idealiai tinka, be kita ko, žemės ūkio technikoje naudojamų sistemų poreikiams.

Hidrauliniai cilindrai, dar vadinami hidrauliniiais cilindrais, gali būti skirstomi į: vienpusius arba dvipusius. Pirmieji turi vieną jungtį darbiniam skysčiui (ir darbinis eiga yra viena kryptimi), o antrieji – dvi jungtis (ir darbinis eiga yra dviem kryptimis). Be to, pastarieji dirba greičiau, pasižymi bet koku eigos ilgiu, taip pat didesniu efektyvumu. Atskiri hidrauliniai cilindrai gali skirtis stiprumu, skersmens diapazonu, taip pat ir tvirtinimu.

Jis pritaikytas darbui:

Žemės ūkio technika, traktoriai, purkštuvai, turbinos, cikloai, HDS krautuvai, statybinė technika, krautuvai, ekskavatoriai, šlavimo mašinos, pramoninė technika ir kita.

Savybės

Ypatybės