Hidraulinis cilindras 40/25/50 FI25

Galerija

Kaina:

70,00 € su PVM

Trumpas aprašymas

Dvigubo veikimo hidraulinis cilindras 40/25/50 FI25

Aprašymas

Specifikacija

Svoris	2,61 kg
Matmenys	22 × 5 × 6,5 cm
St?moklio koto skersmuo	25 mm
Pavaros ilgis išskleistame mechanizme	250 mm
Cilindro išorinis skersmuo	50 mm
Tvirtinimo angos skersmuo	25 mm
Cilindro vidinis skersmuo	40 mm
Hidraulin?s jungties sriegis	M16x1.5

Hidraulinio prijungimo sriegio tipas	Vidinis
Pavaros tipas	Dvigubo veikimo
Sulankstytos pavaros ilgis	200 mm
Šokti	50 mm
Leistinas darbinis sl?gis	250 bar?
Nominalus darbinis sl?gis	160 bar?
Aplinkos temperat?ros diapazonas	nuo -40°C iki 60°C
Alyvos temperat?ros diapazonas	nuo -15°C iki +80°C
Tvirtinimo prie cilindro tipas	Tvirtinimo anga
Tvirtinimo prie st?moklio koto tipas	Stumdoma rankov?

Hidrauliniai cilindrai yra įtaisai, kurie gerai veikia visur, kur reikalingas aukštas slėgis . Jų funkcija – paversti darbinio skysčio slėgio energiją mechanine energija. Tai leidžia stūmoklio ir koto mazgui slysti . Verta paminėti, kad šie cilindrai idealiai tinka, be kita ko, žemės ūkio mašinų sistemų poreikiams.

Taikymas:

- Žemės ūkio ir pramonės technika
- Purkštuvai
- TUR tipo krautuvai
- HDS krautuvai
- Statybinė technika
- Įkrovikliai
- Ekskavatoriai

AUKSARANKIAI
ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA Nuo 2006

Savybės

Ypatybės