

Hidraulinis cilindras 63/35/220 FI30

Galerija



Kaina:

95,00 € su PVM

Trumpas aprašymas

Dvigubo veikimo hidraulinis cilindras
63/35/220 FI30

Aprašymas

Specifikacija

Svarstyklės	9,05 kg
Matmenys	53 × 7,3 × 9,1 cm
Stimoklio koto skersmuo	35 mm
Pavaros ilgis išskleistame mechanizme	680 mm
Cilindro išorinis skersmuo	73 mm
Tvirtinimo angos skersmuo	30 mm
Cilindro vidinis skersmuo	63 mm
Hidraulinės jungties sriegis	M18x1.5

Hidraulinio prijungimo sriegio tipas	Išorinis
Pavaros tipas	Dvigubo veikimo
Sulankstytos pavaros ilgis	460 mm
Šokti	220 mm
Leistinas darbinis slėgis	250 bar?
Nominalus darbinis slėgis	160 bar?
Aplinkos temperatūros diapazonas	nuo -40°C iki 60°C
Alyvos temperatūros diapazonas	nuo -15°C iki +80°C
Tvirtinimo prie cilindro tipas	Tvirtinimo anga
Tvirtinimo prie stūmoklio koto tipas	Sūpuoklinis ausis

Hidrauliniai cilindrai yra įtaisai, kurie gerai veikia visur, kur reikalingas aukštas slėgis. Jų funkcija – paversti darbinio skysčio slėgio energiją mechanine energija. Tai leidžia stūmoklio ir koto mazgui slysti. Verta paminėti, kad šie cilindrai idealiai tinka, be kita ko, žemės ūkio mašinų sistemų poreikiams.

Taikymas:

- Žemės ūkio ir pramonės technika
- Bale'o griebimai
- TUR tipo krautuvai
- Sniego valytuvai

Savybės

Ypatybės