
Hidraulinis lėkštinis skutikas STRUMYK TIGER TH II 40

Galerija



Kaina:

13 310,00 € su PVM

Trumpas aprašymas

Turime vietoje!

Aprašymas

STANDARTINĖ ĮRANGA

- miltelinis dažymas
- Poliravimo plokštės 560 mm pagaminta iš boro plieno
- struktūros stiprinimas
- 6 skylių stebulės
- amortizacinė sistema guminių ritinių pavidalu
- šoniniai ekranai
- universali prikabinimo sistema II ir III kategorijoms.
- pakaba galinis vamzdinis arba styginis velenas

PAPILDOMA ĮRANGA

- Poliravimo plokštės 560-660 mm iš boro plieno
- priežiūros nereikalaujantys SKF stebulės
- tankintuvo velenas
- croskill velenas
- stogo velenas
- dvigubas stogo volas
- apšvietimas
- gręžulys + transportinis vežimėlis

TECHNINIAI PARAMETRAI

Darbinis plotis (m)	4,0	4,5	5,0	5,5
Tarpai tarp plokščių eilių	90	90	90	90
Plokščių skaičius	32	36	40	44
Efektyvumas (Ha/h)	2,8-4,2	3,5-5,58	4,0-6,0	4,5-6,5
Plokščių skersmuo	560/610/660	560/610/660	560/610/660	560/610/660
Atstumas tarp diskų (cm)	24	24	24	24
Darbinis gylis (mm)	100-200	100-200	100-200	100-200
Svoris (kg)	2100	2300	2500	2700
Energijos poreikis (AG)	120-150	140-170	100-200	100-200
Pavarų skaičius	2	2	2	2
Grąžulas transportinis vežimėlis	+ + 950 kg	+ 950 kg	+ 950 kg	+ 950 kg

Savybės

Ypatybės

Darbinis plotis: 4,0 m.